

F-gazy niezbędne narzędzia dla serwisu

| Zdjęcie | Nazwa | Indeks Prymus |
|---|---|--------------------------|
|  | Elektryczny wykrywacz nieszczelności – wyposażenie techniczne stosowane podczas sprawdzania pod względem wycieków urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane obejmuje przyrząd do wykrywania nieszczelności o czułości minimum 5 g / rok oraz w charakterze pomocniczym | 540202 |
|  | Lampa UV + barwnik – zestaw do wykrywania nieszczelności metodą ultrafioletową | 340398 340502 |
|  | Wykrywacz nieszczelności w sprayu – płyny pianące do wykrywania nieszczelności | 240255 |
|  | Stacja do odzysku czynnika chłodniczego | 340904 |
|  | Węża ciśnieniowe z zaworami odcinającymi uniemożliwiającymi przedostanie się substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska w trakcie oraz po wykonaniu czynności odzysku lub napełnienia | 240337 |
|  | Pompa próżniowa przenośna umożliwiająca osiągnięcie ciśnienia równego lub niższego niż 270 Pa | 340865 |
|  | Zestaw manometrów do pomiaru ciśnienia w zakresie odpowiednim dla wykorzystywanych substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych | 340506 |
|  | Butle 2-zaworowe – pojemniki ciśnieniowe dla każdego rodzaju wykorzystywanej substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego | 140715 |
|  | Waga o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianego pojemnika lub cylinder z wymienną skalą | 240734 |
|  | Zestaw do lutowania twardego gazowy lub elektryczny | 340908 |